

Termometre digitale TM 7 / TMD 7

- Timp de reacție foarte scurt
- Funcție Hold pentru reținerea valorii măsurate
- Determinare rapidă şi facilă a temperaturii diferențiale
- Ecran LCD mare, iluminat, cu reprezentare concomitentă a două valori măsurate
- Autodiagnoză la pornirea aparatului
- Utilizare în regim „mâini libere“, grație husei de protecție cu magnet de fixare
- Husă de protecție contra murdăririi, şocurilor şi impactului

3

Utilizare Pentru măsurarea temperaturii la nivelul suprafețelor, în lichide, sau în aer şi alte medii gazoase.

Date tehnice

Model aparat	Domeniu de măsurare	Rezoluție	Precizie (% din valoarea măsurată)
TM 7	-50/+1.100 °C	0,1 °C (-50,0/+99,9 °C)	3,0 % ± 2,0 K (-50,0 până la 0 °C) 0,5 % ± 0,5 K (0 până la 99 °C) 0,5 % ± 0,5 K (100 până la 1.100 °C)
		1 °C (100/1.100 °C)	
TMD 7	-50/+1.100 °C	0,1 °C (-50,0/+99,9 °C)	3,0 % ± 2,0 K (-50,0 până la 0 °C) 0,5 % ± 0,5 K (0 până la 99,9 °C) 0,5 % ± 0,5 K (100 până la 1.100 °C)
		1 °C (100/1.100 °C)	

i Pentru accesorii, consultați capitolul 6

Domeniu temperatură de utilizare
Mediu ambiant:0/50 °C
Depozitare: -10/+50 °C

Autonomie
100 ore

Greutate
Cca. 250 g

Dimensiuni
L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm

Ecran
LCD, transreflectiv
L x Î: 46 x 48 mm

Afişare valori măsurate
°C sau °F

Conector senzor
TM7: 1 x port pentru un senzor
TMD7: 2 x port pentru doi senzori

Alimentare
2 baterii Mignon de 1,5 V

Aprobări
BImSchV, EN 50379-2

Set de livrare
Aparat cu baterii,
Husă de protecție cu magnet

Produs	Cod
Termometru digital TM 7	**570056**
Termometru digital TMD 7	**570057**